浙政钉应用 IRS 上架流程

H5、小程序

	= .
	স
н	~1

第一步:开发公司应用调试(可以和第二步同时进行)	2
1、开发公司:申请入驻开放平台	2
2、接口联调测试	2
第二步:申请转入正式环境(接口权限申请)	
1、应用单位: 由单位在编正式人员提交编目注册	3
2、开发商加入浙政钉请完成 ISV 入驻:	4
3、申请转入正式环境(正式环境接口权限申请)	5
4、开发公司进入相应地市代码托管平台:(需政务网才能进入)	7
第三步:应用正式上架审核(应用调试全部完成才能发起,免登正常)	
1、 应用编目账号登录 IRS 首页,点击右上角工作台-我的资源	8
2、开发公司在应用中加入埋点代码(稳定性和流量分析)	10
1、怎样保证应用流量分析信息完整:	10
2、埋点注意事项及 FAQ	
3、代码实列	11
4、埋点查询	13
5、具体查询网站(上架发布之后可查询)	14
3、开发公司进入相应代码托管平台发布代码	14
4、登录业主 IRS 应用编目账号,进入治理侧应用发布,点击提交审批,完成验收	17
小程序开发、上架流程	
小程序开发工具下载	
具体开发代码参考:	19
第四步: 审核通过后联系单位管理员发布到工作台	19
1、进到管理后台,点击用户工作台。:	19
2、添加应用	21
3、配置工作台	22
4、配置完成,发布即可	23
附: 应用变更、升级、下线	24

第一步:开发公司应用调试(可以和第二步同时进行)

1、开发公司:申请入驻开放平台

开发商首先需要申请入驻政务钉钉开放平台上

(<u>https://openplatform-portal.dg-work.cn/portal/#/index</u>),

填写、上传相关信息后,经审核通过后,申请成功 ISV 租户。



申请日期大约为三个工作日,申请成功后,账号密码由短信方式发送到手机,注意查看

2、接口联调测试

开发商可自行在 ISV 租户内创建应用文档参考:

https://openplatform-portal.dg-work.cn/portal/#/helpdoc?docKey=ksrm&slug=xggle5

查看相关接口进行联调测试。直至应用可以正常使用

https://openplatform-portal.dg-work.cn/portal/#/helpdoc?apiType=DEV_GU IDE&docKey=3355041(专有钉文档提供各个接口说明。请详细查看)

注:应用须打通与"浙政钉"客户端的免登,除首次进入应用外,禁止应用内另行输入用户名和密码登录。应用的使用不得经由其他应用再次鉴权,。

第二步:申请转入正式环境(接口权限申请)

1、应用单位: 由单位在编正式人员提交编目注册

由单位应用负责人登录 IRS 完成-应用注册的编目工作(注:应用编目提交人不能为开发公司人员)

网页地址: http://irs.zj.gov.cn/login (政务外网才能打开)

	IRS 浙	江省一体化 TEGRATED RESC	<mark>数字资源系统</mark> DURCES SYSTEM	
搜资源				۹
9		0	Ó	9
应用	数据	组件	云资源	大脑
◎ 应用目录				
@ 应用注册				
 ② 应用发布 □ 应用共享 				

应用注册

9 丽 忠好
jį.
子言さみ
土册元叱 特完成
> 前往 1

根据应用属性,选择相应的应用状态进行注册

下一步填写相关信息

* 网络环境	境 🗌 政务内网 📄 政务外网 🛃 互联网 📄 业务专网 📄 单机						
* 应用领域	2 党政机关整体智治 🗌 数字政府 🗌 数字社会 🗌 数字法治 🗌 数字文化						
建设方案	案 ▲ 添加文件 只能上传doc/docx/pdf文件,且不超过100M						
* 建设层级	吸 🔾 国家 🔹 音級 💿 市级 🕢 县 (市、区) 🔷 乡镇 (街道) 🔷 村 (社区)						
* 是否统建应用	用 〇 是 🔹 💿 否						
* 建设模式	式 🔾 揭榜挂帅(试点建设) 🔹 电方特色 (省级特色)	○ 揭榜挂帅(试点建设) ● 地方特色(省级特色)					
* 建设依据	□ 政策文件 □ 领导讲话及批示 □ 部门内部会议/文件 ☑ 其他						
* 其他(请注明)							
* 建设部门							
* 应用管理员 🕑							
	如需更改应用管理员,请联系本部门的部门管理员						
* 是否协同							
* 重大任务 🕑	◎ ○ 是 • ○ 否 *核心业务 ◎ ● 是 ○ 否						
* 多跨场景 🔮	❷ ● 是 ○ 否 *体系贯通 ❷ ● 是 ○ 否						
	上一步 保存草稿 取消						

保存之后,按照提示完成注册。注:注册完一小时之后数据才会同步到工作台

2、开发商加入浙政钉请完成 ISV 入驻:

在编目注册审核完成之后,进入 IRS 首页点击工作台[ISV 管理]可快捷登录至 ISV 管理子系统。此步骤是给开发公司开通浙政钉账号。

						Ξ		東
					数据	组件	云资源	
	IDC	浙江省一	体化数字	资源系统			0	
		INTEGRAT	ED RESOURC	ES SYSTEM	数据看板	应用工厂	应用注册	
					B		R	
搜资源					运营运维	QA车间	安全普查	
0	a b	A		A	E	Ĩ	民	
8		w		1	应用共享	一本账52	ISV管理	
应用	数据	组件	云资源	大脑	5		Ð	
					大脑	统一网关	试运行报告	
					2	R	R	
					基层大脑	指标池	供需对接	

登录系统后,可通过[帮助中心]下载 ISV 管理子系统用户操作手册。



根据 ISV 操作手册进行相关入驻即可。

注:isv 厂商隔天同步,人员类型请按照实际的填写(入驻人所在公司的统一代码, 这个是和社保系统对接的,需要核对入驻人所在社保公司)

3、申请转入正式环境(正式环境接口权限申请)

业主单位 IRS 编目账号提交组件申请(扫码登录、组织架构和用户体系、消息通知)等接口权限

	IRS 浙	<mark>江省一体化数</mark> TEGRATED RESO	【 <mark>字资源系统</mark> URCES SYSTEM		
搜资源				٩	
运 用	议 据	近日 生 生 日	() このでのです。 このでのでのです。 このでのです。 このでです。 このででです。 このででで、 このでででで、 このででで、 このででで、 このででで、 このででで、 このででで、 このででで、 このでででで、 このでででで、 このでででで、 このでででで、 このでででで、 このでででで、 このでででで、 このででで、 このでででで、 このでででで、 このででででで、 このででででで、 このでででででででででで	大脑	
	申计	清组件(接□	权限)		
组件目录				٩]组件注册

技术领域	全部	接口 SDK Web页面集成 其他			
功能领域	全部	用户组织 政务服务 执法监管 风险监测 智能识别 信用评价 空间服	资 其他组件		
业务领域	全部	党政机关整体智治 数字政府 数字社会 数字经济 数字法治			
开放范围	全部	省域 市域 区县域			
使用类型	全部	强制使用 推荐使用 不限			
搜索	通讦	录			
 检索结: 	果:5个约	且件			
🔒 组织	梁构	和用户体系(浙政钉)			
开放范围:	省域	发布者: 省大数据局	◎ 查看详情	┇ 加申购车	☞ 立即申记
技术领域:	接口	使用次数: 920			
获取通讯录	信息。				

- 注意:1、应用标识按照规范填写,不可填写中文。
 - 2、服务器出口 IP 地址为能加白名单的公网 IP,最多三个。请勿添加私网地址
 - 3、应用使用范围请填写具体单位,可参考通讯录路径复制出来

4、审核完成会通过浙政钉聊天方式将参数发给 IRS 提交人,请及时转给开发商

5、应用所属区域 是单位所在的地市、区、县。

4、开发公司进入相应地市代码托管平台:(需政务网才能进入)

注意: 扫码登入成功即可, 此步骤只是为了在系统里面预存信息, 接着下一步操作

1. 嘉兴市托管平台试用地址:

http://172.22.159.138:18080/mobile

2. 金华市托管平台试用地址:

http://10.45.13.181:18080/mobile/login?goto=/mobile

3. 舟山市托管平台试用地址:(需舟山本地政务网)

http://10.46.3.107:18080/mobile/dev/app/management/governanceList

4. 衢州市托管平台试用地址: (需衢州本地政务网)

http://10.27.163.70:18080/mobile/dev/app/management/governanceList

5. 杭州市托管平台试用地址:

http://172.18.52.98:18080/mobile

6. 绍兴市托管平台试用地址:

http://172.23.39.126:18080/mobile

7. 丽水市托管平台试用地址:

<u>http://10.53.150.32:18080/mobile/login?goto=/mobile/dev/app/management/</u> governanceList

帮助文档:

https://yingyong-irs.yuque.com/books/share/9b6da41c-2ec7-44ec-81fc-c bbe99e28c61 第三步:应用正式上架审核(应用调试全部完成才能发起,免登正常) 1、应用编目账号登录 IRS 首页,点击右上角工作台-我的资源



我的资源-查找编目的应用

一体化数学会源系统 ed resources system				提资源	<u> </u>	9 Ħ	1 - 1m.
遭 渡中 0 包 运行中 0 日 日	亨用 0 🚯	申报中 0	😑 功能变更中	0 🚯 谋划中	2 _ 其他	0	
应用名称: 请输入应用名称 状态: 全部		X					搜索 重置
应用名称	状态	审核状态	是否立项	立项名称	负责人	操作	
	• 谋划中	申报中	否		朱洁如	详情 申请资源	应用发布 更多
	◎ 谋划中	申报中	否	-	朱洁如	详情 申请资源	应用发布更多
						共2条 < 1	> 10条/页 ∨

选择-应用发布



ok-9-se aktores) Durces system			一個發展	
、治理侧应用发布 嘉兴市"浙政钉"应用发布系统				
关键字搜索: 请输入关键字搜索	状态: 全部		× .	100 I
应用没有注册				
治理则名称	更新时间	状态 ℚ	移动端地址	PC地址
	+ 1		暂无数据	
		您尚	前未进行应用发布,请点击应	如用发布注册

注意:1、新建应用选择发布注册。应用类型不要注册错误

- 2、之前通过宜搭链接上架的老应用选择存量关联并审核后上传代码
- 3、应用类型为小程序不需要进入代码托管平台,小程序+PC 需要代码托管。

健康地址	请输入						
建设部门							
Sandara and and							
Б Г							
开发商信息							
* 开发商	送择所属IRS应用的开发商 • 自定义开发商						
* 开发商名称							
	该字段是必填字段						
开发商社会信用编码	请输入						
开发商联系方式	* 姓名 * 电活						
	只有此手机号的浙政钉账号可以登录发布子系统进行发布						
	+ 新增联系方式						
流程信息							
* 所属区域	○ 省级 ○ 杭州 ○ 宁波 ○ 温州 ○ 湖州 ○ 嘉兴 ○ 绍兴 ○ 金华 ○ 衢州						
	○ 舟山 ○ 台州 ○ 丽水						
	提交退出注册						

新建应用注册

填写时注意开发商信息,下一步上传代码操作由此处填写的开发商进行处理。 确保注册之前开发公司已经进过开发商代码托管平台 2、开发公司在应用中加入埋点代码(稳定性和流量分析)

流量分析必须接入浙政钉用户登录体系、做好免登,采集流程如下:

SappID 等参数 在接口申请审核完成后会发给 IRS 申请提交人,请联系业主方获取

1)、埋点开发主要步骤如下:

采集首先需要引用 SDK, SDK 引用方式分为 web (Hs5)和小程序两种方式; 完成 SDK 引用后,可设置用户信息进行用户信息埋点;可通过上报日志 API 对埋点信息实现上报;

2)、开发者可根据实际情况分别参考下文进行采集埋点开发。

https://www.yuque.com/docs/share/a2ca4143-dba7-4b8e-8bf5-f0746a7214c3?#OcQ5P

3)、实例代码参考

https://www.yuque.com/docs/share/a2ca4143-dba7-4b8e-8bf5-f0746a7214c3?#

4)、获取用户 ID 具体代码参考以下链接

https://openplatform-portal.dg-work.cn/portal/#/helpdoc?docKey=kfzn&slug=zckkun

1、怎样保证应用流量分析信息完整:

1)、流量分析代码(A+)每个页面都需要加入,请检查页面都有加流量分析埋点(可以写通用 js, 在其他页面引入。

2)、检查用户页面信息(page_id、page_name、page_ur1)&用户信息(用户id)是否有上报。

3)需要补充 page_url、page_id、page_name 参数,埋上应用内对应的页面名称,其中 page_id 保持应用内唯一,page_url 为页面 url 地址即可,paga_name 为页面中文名称,例如:
page_url = '页面 url'
page_id = '页面 ID,与 page 参数配合使用,保证应用内唯一性'
page_name = '页面中文名称 '

4) 用户 id 需要埋政钉用户真实信息, 用户 id 可埋获取用户详情接口的 account Id。

2、埋点注意事项及 FAQ

1. 埋点参数 value 值必须是字符串类型,编码使用 utf-8;

2. 基础埋点(sendPV调用)数据需要置于需要置于 _hold:BLOCK 和 _hold:START 配置之间。

3.H5 埋点代码若通过 js 引用需要置于 script 标签中;

4. H5 若通过 js 统一引用的话, A+埋点本身也引用了 js, 需要参考通过 js 再引用 js 的写法。可

以参考: https://www.cnblogs.com/cxx8181602/p/9340678.html

- 5. 页面名称务必不要使用用户姓名及手机号等个人敏感信息;
- 6. 页面名称只能包含中英文下划线且不以下划线开头。

3、代码实列

稳定性监控代码实列:域名:wpkgate-emas.ding.zj.gov.cn(以这个为准) <script src='https:// wpkgate-emas.ding.zj.gov.cn /static/wpk-jssdk.1.0.2/wpkReporter.js' crossorigin='true' ></script> <script> try{ constconfig={ bid:'**********, signkey:'1234567890abcdef', gateway: 'https://wpkgate-emas.ding.zj.gov.cn' }; constwpk=newwpkReporter(config); wpk.installAll(); window. wpk=wpk; }catch(err) { console.error('WpkReporterinitfail', err); </script>

流量分析代码实列:域名为 alog-api. ding. zj. gov. cn (以这个为准)

通用采集 SDK
<script>
(function(w,d,s,q,i){
w[q]=w[q]||[];
varf=d.getElementsByTagName(s)[0],j=d.createElement(s);
j.async=true;
j.id='beacon-aplus';
j.src='https://alidt.alicdn.com/alilog/mlog/aplus_cloud.js';
f.parentNode.insertBefore(j,f);
阿里巴巴保密信息/ALIBABACONFIDENTIAL
})(window, document, 'script', 'aplus_queue');
aplus_queue.push({
action:'aplus.setMetaInfo',

```
arguments: ['aplus-rhost-v', 'alog-api.ding.zj.gov.cn']
});
aplus queue.push({
action:'aplus.setMetaInfo',
arguments: ['aplus-rhost-g', 'alog-api.ding.zj.gov.cn']
});
varu=navigator.userAgent
varisAndroid=u.indexOf('Android')>-1
varisIOS=!!u.match(/\(i[^;]+;(U;)?CPU.+MacOSX/)
aplus queue.push({
action:'aplus.setMetaInfo',
arguments: ['appId', isAndroid?' 28302650': isI0S?' 28328447':
'47130293']
});
</script>
基础埋点
//单页应用或"单个页面"需异步补充 PV 日志参数还需进行如下埋点:
aplus queue.push({
action: 'aplus. setMetaInfo',
arguments:['aplus-waiting','MAN']
});//
//单页应用路由切换后或在异步获取到 pv 日志所需的参数后再执行 sendPV:
aplus_queue.push({
'action': 'aplus.sendPV',
'arguments':[{
is auto:false
}, {
//当前你的应用信息,此两行按应用实际参数修改,不可自定义。
sapp id:'*****',
sapp name:'********',
//自定义 PV 参数 key-value 键值对(只能是这种平铺的 json,不能做多层嵌套),
page_id: '页面 ID, 与 page 参数配合使用, 保证唯一性',
page name: '页面中文名称',
page_url: '页面 URL'
}]
})
阿里巴巴保密信息/ALIBABACONFIDENTIAL
用户信息埋点
//如采集用户信息是异步行为需要先执行这个 BLOCK 埋点
aplus queue.push({
action:'aplus.setMetaInfo',
arguments: [' hold', 'BLOCK']
});
//设置会员 ID
aplus queue.push({
action: "aplus. setMetaInfo",
arguments:[" user_id","当前会员 ID"]
});
aplus queue.push({
```

```
action:"aplus.setMetaInfo",
arguments:["_dev_id","yourDeviceId"]
});
//如采集用户信息是异步行为,需要先设置完用户信息后再执行这个 START 埋点
//此时被 block 住的日志会携带上用户信息逐条发出
aplus_queue.push({
action:'aplus.setMetaInfo',
arguments:['_hold','START']
});
```

4、埋点查询

4.1、稳定性自查

可在 console 里面的 network 里查看。

流量分析(A+)具体查看方法:参见'浙政钉 h5&小程序应用采集开发手册'。稳定性监控(Emas)可以查看: upload 状态为 200 即为上报成功。

| Name | × Headers Preview Response Initiator Timing |
|---|---|
| | v General |
| o layout_mainLayout~p_artboard_n5_routers~p_artb~p_bindGroup_router~139dc2d6.49b3 | |
| op_doc_routers.e4f5bd9a.chunk.css | Request URL: https://px.effirst.com/api/v1/jssdk/upload?wpk-header=app%3Dzw_open_portal%26cp%3Dnone%26de%3D4%26seq%3D1605685696/96% |
| upload?wpk-header=app%3Dzw_oper_portal%26cp%3Dnonee81c6fe3d7d63fa3222a3ae4c&uc | -f6f8-481b-b126-783b625a3bdc%26ver%3Dnull%26type%3Dapi%26sver%3D0.6.4%26sign%3Db5b4bdbe81c6fe3d7d63fa3222a3ae4c&uc_param_str=prveo |
| upload?wpk-header=app%3Dzw_oper_portal%26cp%3Dnonea3e4aba0d97c009900162fd1b&uc | Request Method: POST |
| upload?wpk-header=app%3Dzw_oper_portal%26cp%3Dnoned87bf306dea790968037607fb&uc | Status Code: ● 200 |
| ▶ | Remote Address: 14.116.143.187:443 |
| o serviceworker.js | Referer Policy: strict-origin-when-cross-origin |
| © serviceworker.89c89ef5.js | ▼ Response Headers |
| C a comment of the 1000 should see | |

4.2、流量分析自查

ieneral

找到如图所示类似请求, 比较图中框出字段是否正常, 用户昵称 user_nick 可以忽略, 用户 id (user_id)需要埋政钉用户真实信息, 用户 ID 必须用 accountId , 可通过开放平台"获

| 取用户详情' | '接口 https://openplatform-portal.dg-work.cn/portal/#/helpdoc?docKey=kfzn&slug=zckkun | 获取 |
|--------|---|----|
|--------|---|----|

| Request URL: https://alog.zjzwfw.gov.cn/v.gif?5fdd3787CEuahj GET Mozilla/5.0%20(Windows%20NT%2010.0;%20HOH64)%20AppleWebKit/537.36%20(KHTML,%20like%20Gecko)%20Chrome/88.0.4315.5%20 |
|---|
| Safari/537.36 1920*1080 47130293 {%22appId%22:%22%22} - {} %E7%94%A8%E6%88%87%E5%90%80 %E7%94%A8%E6%88%87id - {} ch-CN GMT+08:00 Windows win10 {%22custom5dkId%22:%22%2 |
| 2,%22platform_type%22:%22pc%22} - eUZn60ACR18CAf/////s+V8E 1608779447020 http <u>s%34%2E%2Ew</u> 1sw.nsj.wl.gov.cn%2FTGis%2Fview%2Fmobile%2FRain%2FRain%2FRain(2).html 2001 - {} {%22_dev |
| _id#22:%22%22,%22_anony_id%22:%22%22,%22_user_id%22:%22%E7%94%A8%E6%88%B7id%22,%22 |
| 2sapp_name#22:#22yuqing01#22,#22page_ur1#22:#22https://wlsw.nsj.wl.gov.cn/TGis/view/mobile/Rain/Rain.htm1#22,#2page_id#22:#22Rain#22,#2page_name#22:#22#E5#AE#9E#E6#97#B6#E9#98#A8# |
| E6K83885K22} /v.gif aplus.js 1.4.2 devtools - - - |
| Request Methods (FT |

| | eg.js | Accept-Encoding: gzip, deflate, br |
|------|--|--|
| . Th | u oi£55601454w7Hool(CETIL | Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8 |
| | v.git:55191454xiZhhellOE1 | Connection: keen-alive |
| < | <pre>weneral
Request URL: https://alog.:
Safari/537.36(1920*1080
2,%22platform_type%22:%22p
_id%22:%22%22,%22_anony_ic
2sapp_name%22:%22yuqing013
E6%83%85%22) /v.gif aplt</pre> | zjzwfw.gov.cn/v.gif?5fdd3787CEuahj GET Mozilla/5.0%20(Windows%20NT%2010.0;%20WOW64)%20AppleWebKit/537.36%20(KHTML,%20like%20Gecko)%20Chrome/88.0.4
47130293] {%22appld%22:%22&22] - {} {} KE7%94%A8%E6%88%B7%E5%90%80 %E7%94%A6%E6%88%B7id - {} zh-CN GMT+06:00 Windows win10 {%22custom5dkld%;
cx%22} - eUZnGOACR18CAf/////s+V8E 1608779447020 https%34%2F%2Fwlsw.nsj.wl.gov.cn%2FTGis%2Fview%2Fmobile%2FRain%2FRain(2).html 2001 - {} {}
K%22:%22%22,%2F_user_id;22:%22%E7%94%A6%E6%88%B7id%22,%2
;22,%22 page_url;22:%22https://wlsw.nsj.wl.gov.cn/TGis/view/mobile/Rain/Rain.htm1%22,%22page_id%22:%22%ain%22,%22page_name;22:%22%E5%AE%9F%B6%E5
is.js; 1.4.2 devtools - - - |
| | Request Method: GET | |

5、具体查询网站(上架发布之后可查询)

https://yida-pro.ding.zj.gov.cn/alibaba/web/APP_VTZ4TZZSGZXB37IUIUM6/inst/homepage/#/

3、开发公司进入相应代码托管平台发布代码

使用上图中填写的开发商信息账号,进入相应地市代码托管平台地址: 注意:开发商账号不能和业主IRS账号一样 特别注意: !!! !!! !!! 上传代码的时候,一定要改前后端跨域对接问题 如果 PC 端和 移动端页面不一样,可以用 code 返回值去识别,然后分别跳转不

同页面

返回参数

| 名称 | 类型 | 描述 |
|------------|---------|-----------------|
| code | String | 授权码 (移动端返回值) |
| expiresIn | Integer | 失效时间/秒 (移动端返回值) |
| auth_code | String | 授权码 (PC端返回值) |
| expires_in | Integer | 失效时间/秒 (PC端返回值) |

1. 嘉兴市托管平台试用地址:

http://172.22.159.138:18080/mobile

2. 金华市托管平台试用地址:

http://10.45.13.181:18080/mobile/login?goto=/mobile

3. 舟山市托管平台试用地址: (需舟山市本地政务网)

http://10.46.3.107:18080/mobile/dev/app/management/governanceList

4. 衢州市托管平台试用地址: (需衢州市本地政务网)

http://10.27.163.70:18080/mobile/dev/app/management/governanceList

5. 杭州市托管平台试用地址:

http://172.18.52.98:18080/mobile

6. 绍兴市托管平台试用地址:

http://172.23.39.126:18080/mobile

7. 丽水市托管平台试用地址:

http://10.53.150.32:18080/mobile/login?goto=/mobile/dev/app/management/

<u>governanceList</u>

点击治理侧名称列表,展示已创建的应用

| = IRS | 浙江省一体化数字资源系
INTEGRATED RESOURCES SYSTE | 统 开发商工 | 作台 🎁 | | | | | | 📕 帮助文档 📲 🕊 | - 🔁 |
|---------------|---|-------------|-----------------------------------|-----------------|---------|-------|--------|----------------|------------|-------|
| 欢迎来到IRS! 2 | 发布管理 / 治理側名称列表 | | | | | | | | | |
| go | 治理侧名称列表 | | | | | | | | | |
| 山=
治理側名称列表 | 类型 全部 | | | > 关键字搜索: 请 | 前入关键字搜索 | | 状态: 全部 | | | ~ |
| L | 查询重置 | | | | | | | | | |
| 待我处理任务 | | | | | | | | | | |
| < | 治理側名称 | APPID | 创建时间 | 更新时间 | 类型 | 服务接入数 | PC地址 | 移动端地址 | 操作 | > |
| 我发起的任务 | | 2000,22020, | N. NO. K.2. CO. 15. CO. 41 | 2020W21W11.WCM2 | 浙政钉H5 | 1 | | | 详情 监控 部署发布 | 記置 |
| | | | | | | | 每页显示: | 5 10 20 total: | 1 〈上一页 1 | 下一页 > |

点击部署发布、点击上传代码查看代码发布规范

| 00
86897# | < 部署发布 🐂 | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|----------------|--------------------|--|---|---|------|
| | 线上环境 | | | | | | | |
| 82 | H=U | 版本上的时间 | 第8931 月 | 対原道 | 90 | | | |
| MEC NYSTR | 54 | and block | I | 上传代码 | | × | 1 | |
| l
Relition | | | | * 1185年: | | | | |
| , | 测试环境 | | | 上市代码: | ٢ | | | |
| C. | 848 | | Read | | 点击或者拖动文件到虚线框内上传 | | | 18/1 |
| | | | | | BUF, METADA | | | |
| | | | | () 1628
() 1628 | erebburgharderer
Grebburgharderer
Rebburgherer | | | |

代码编译通过后,点击调试可进行相关页面的查看,调试

| 日本の | 〈部 | 署发布 📕 | | | | | | | | |
|----------------------|----|-------------|-------|---------|------|------|---|--------|--------------|---------|
| 00
000
油理例名称列表 | 鎴 | £上环境
版≠号 | 版本上规划 | 更粉加间 | 友度值 | 操作 | | | | |
| 1 | | | | | 100% | | | | | |
| 2 | J | 则试环境
版本号 | | 更新时间 | | 预洗地址 | | 编型状态 | 操作 | |
| 540A89471275 | | 2.1 | | 100.000 | | м. | [| 代码编甲圈过 | 提交发布 更新代码 联网 | 第二日本 勤助 |

完成后点击提交发布即可。

4、登录业主 IRS 应用编目账号,进入治理侧应用发布,点击提交审批,完成验收

特别注意:应用上架发起之后,省局对应用会有访问量每月最低 100 次(从浙政 钉工作台打开才算访问量)和应用可用性每月故障时间不超过 6 小时(省局对提交的 健康地址每天 6:00-22:00 进行探测是否能访问)两个考核指标。未达标的需要整改。

注意:1、应用标识得需要和接口申请的时候一致,且不能和其他应用混用

- 2、服务器出口 IP 地址为能加白名单的公网 IP,最多三个。请勿添加私网地址
- 3、应用使用范围请填写具体单位,可参考通讯录路径复制出来
- 4、上架申请发起前请确认开发商埋点代码已完成,未完成不允许上架。

5、上架流程审核完成此应用即被纳入考核,请注意不允许上架后在边测试边开

发。

| 应用发布注册 存量 | 应用关联 | | | | | | |
|-------------------|--------|---------------|-----------------|-------------------|-------|------|---------------|
| 治理侧名称 | 应用发布ID | 创建时间 | 更新时间 | 状态 ① | 移动端地址 | PC地址 | 操作 |
| 440 C (100 C (200 | 20.7 | 2:45 | D22-08-10 16:2 | 侍友∎官批 | | | 详情 编辑 监控 提交审批 |
| | | 2 0.2
1:10 | 2922 98-10 16:2 | 17次 ■审批 | | | 详情 编辑 监控 损交审批 |
| | 20 m (| 2022-00 0.1 | 2L
7:30 | 19 11 1 .2 | | | 详情 编辑 监控 提交审批 |

选择 - 提交审批



| IRS 浙江省一体化数字资源系统
Integrated Resources system |
|---|
| IRS 申请表 |
| |
| ■ 氯- 编 - 编 - 编 - 编 - 编 - 编 - 编 - 编 - 编 - |
| 注意:流程发起人必须是业主单位在编人员 |
| 加速 2009
申请范围: 应用为浙政钉2.0新建应用,申请入驻浙政钉生产环境。
申请受理时间:工作日上午9:30-11:30;下午13:30-17:30。
浙政钉2.0新应用上架审核流程:
1.浙政钉2.0新应用上架流程由业主单位发起,按照浙政钉新应用上架提交清单提交审核材料,清单内容为必填项,填写完成后在审批流中以附件形式上传。
2.钉钉浙政钉项目组根据提交的审批材料进行技术,产品,安全,运维,运营等五个维度进行验收,验收周期为5个工作日。
3.验收通过后,经由浙政钉应用管理员进行上架,分配相关参数
4.为方便产品审核人员审核,请提供应用测试环境(专有钉钉)、测试账号及密码并准备好相应的测试数据,并保证应用已上架到测试账户工作台。
注意:应用上架后发生"网页请求错误"和"应用访问受限"等报错时,请添加应用归属单位,应用负责人,负责人联系方式等相关提示信息,便于用户联系,谢谢! |
| 发布端 |
| ☑ 浙政钉 □ 数字化改革门户 |
| 发布类型 |
| ○ H5 ● 小程序 ◎ 小程序+PC ◎ H5改革门户 |
| *选择上架内容 |
| ○ 浙政钉小程序应用 ○ 浙政钉工作台组件 |
| + 19 2/1 |

按照规范填写或上传相关资料---提交审核

小程序开发、上架流程

小程序开发工具下载

小程序开发工具(IDE)是一个辅助开发小程序的本地应用工具,包含本地调试、 代码编辑、上传小程序包等功能,覆盖了应用开发的完整流程。

使用最新的支付宝小程序 IDE 进行开发: Windws、MacOS

根据环境直接选 mpaas 就行了





按照上面第一、二、三步流程操作,全程不用进入开发商代码托管平台

注意: 第三步 IRS 治理测发布端注册的时候应用类型选择 小程序,不用进入开发 商操作平台。业主端直接提交审批。

应用发布审核完成之后进入 IDE 开发工具 关联这个应用,上传代码发布版本,

注意:小程序必须要发一个版本才能上架到相应单位工作台。

版本升级、更新在 IDE 上传版本之后,进入相应开发公司钉钉支持群,联系技术员 发布最新版本。

具体开发代码参考:

https://openplatform-portal.dg-work.cn/portal/#/helpdoc?apiType=DEV_GUIDE&docKey=3 355059

第四步: 审核通过后联系单位管理员发布到工作台

1、进到管理后台,点击用户工作台。:

<u>https://console-pro.ding.zj.gov.cn/console/home#/dashboard</u> 发布应用需要政务外网才能进到用户工作台



进入 用户工作台

| 田 工作台列表 | 工作台列表
工作台类型
所有
创建人
请选择 | | \vee | 从属机构
请输入 | | | | 工作台名称 | |
|-------------|---|------|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| -
(
(| 工作台类型
所有
创建人
请选择 | | \sim | 从属机构
请输入 | | | | 工作台名称
请输入 | |
| É | 所 有
创建人
请选择 | | \vee | 请输入 | | | | 请输入 | |
| É | 创建人
请选择 | | | 自而什太 | | | | | |
| | 请选择 | | | 来国北心 | | | | 移动状态 | |
| | | | \sim | 请选择 | | | \sim | 请选择 | \sim |
| | 新増批量删除 | 仅有 | 工112日113日 | 而女机建。 | 石仰脉及 | 5 平 位 石 称 | | | 2、再进入配置发布 |
| | □ 工作台名
和 | 从属机构 | 类型 | 责任人 | 创建时间 | 更新时间 | 桌面状态 | 态 移动状态 | 操作 |
| | | 2.2 | 组织工作
台 | - | 2022-06-2
1 16:23:44 | 2022-06-2
1 16:23:44 | 未发行 | 市 • 未发布 | 配置・应用管理・更多~ |
| | | | | | | 1, | 先添 | 加应用 | 总计: 1 < 1 > |

按照提示操作

2、添加应用



分组名称可以按照单位需求创建

| 🕺 工作台管理局 | 台 | | |
|------------|-----------|--|---|
| 囲 工作台列表 | 工作台列表 应用分 | 组 | |
| | | | |
| | Q搜索应用 | 全部 搜索创建的应用,加了别人的应用用个了全部 >>> | < |
| | 全部 | 「「「「「「」」」「「「」」」「「」」「「」」「「」」「「」」」「「」」「「 | |
| | 任务协同 | | - |
| | 人力资源 | | |
| | 通讯协同 | | |
| | 办公协同 | ●●●●● | |
| | 政务协同 | | |
| | 内务管理 | | |
| | 组织建设 | | |
| | 经济调节 | | |
| | 社会治理 | | |
| | 公共服务 | | |
| | | | |

添加自己创建的那个应用,添加别人的用不了。

添加完应用关闭当前页面。回到应用工作台界面。点击配置

如工作台存在,核对移动端、PC 端有刚加的应用即可跳过此步骤

新建工作台如下操作:



左边功能按照需求添加



手机端应用添加完成,点击桌面,配置桌面端

| \bigcirc | 面板: 开化县委组织部 | 保存于 2022-6-21 16:36:6 | —
点击桌面站 | | □豞□□和 | | | 凹 保存 | | ◎ 预览 | ▶ 发布 |
|------------|---|-----------------------|-------------------------------|-------|--|--|---|------|------------------------|-----------------------|------|
| 88 - | ₩ < | 自定义 | 应用分组
ⓒ 应用1
ⓒ 应用6 | ◎ 应用2 | 印成 印成 日成 一〇 日成 一〇 日成 日成 日の <li< td=""><td> ◎@用4 ◎ @用9 六分组 </td><td> ○ 应用5 ○ 应用10 </td><td></td><td>应用
应用内容
应用粗
→</td><td>+ 添加应用组
1000月
家</td><td></td></li<> | ◎@用4 ◎ @用9 六分组 | ○ 应用5 ○ 应用10 | | 应用
应用内容
应用粗
→ | + 添加应用组
1000月
家 | |
| | 新应用:
☑ 常用
智慧: | 分组
3应用(1
考勤 | | | | | Ę | 沉消 | ×
确定 | | |

4、配置完成,发布即可



附:应用变更、升级、下线

登录业主 IRS 编目账号:工作台-我的资源-应用发布-治理测

按照单位需要完成 应用变更、升级、下线等操作

注意: 1、IRS 编目注册管理员如需变更,联系本区域大数据中心 IRS 管理员变更。

2、应用负责人如有变更请及时到治理测,信息变更提交申请,会同步更新告警推送联 系人

| ≡ ∥ | RS 浙江省一位
INTEGRATED | 本化数字资源系统
RESOURCES SYSTEM | | | | | 搜资源 | ۹ (| ø | H | 27 | H . * |
|------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|--|---------------------------|------|-------------|--|-------|----------|--------|-------|
| 我的资源 | | | | | | | | | | | | |
| 拿
应用系统 | 800
数据资源 | 关键字搜索: 请输入: | 关键字搜索 | | 伏态: 全部 | | ~ | 查询 重置 | | | | |
| ♥↓
组件资源 | ▲
云资源 | 应用发布注册 | 存量应用关联 | | | | | | | | | |
| 6 | | 治理侧名称 | 应用发布ID | 创建时间 | 更新时间 | 状态 ① | 移动端地址 | PC地址 | 操作 | | | > |
| 资源告警资源申请 | | 11 8 7 | ine i saarae 🖡 | ₩1: * 1: * 77 * 7 | 2023-0 👘 🖬 🖬 📲 | 已发布 | 0
Biscon | N. J. NO. 22 CO. 72 A
March M. C. C. C. M. 75 A
March M. C. M. M. 75 A | 详情 监控 | 2 信息变更 下 | 线 版本升级 | ž |
| 我发起的 | 上
待我审批 | 4.0000 | | 0801 MA 13 MA 14 34 | 9090 00 1 010 0000 | 已发布 | - | let op alle statistic an alle
Sene 2018 - Richard Statistics
S | 详情 监括 | 1 信息変更 下 | 线 版本升级 | ž |
| 人
抄送我 | | | | 每页显示: 5 10 20 total: 2 〈上一页 1 下一页 〉 | | | | | | | | |
| ¢ | | | | | | | | | | | | |

注意:

1、之前通过宜搭链接上架做了存量关联的 H5 应用,需要前后端分离,上传前端 代码。先让开发公司浙政钉账号扫码进入开发商托管平台留个信息。点版本升级---编 辑一提交。开发商即可进入代码托管平台上传代码了,如果没有信息,点重新部署----编辑一提交,再进代码托管平台查看

2、之前走了省代码托管平台的应用。需要托管到地市托管平台。上传前端代码。 先让开发公司浙政钉账号扫码进入开发商托管平台留个信息。点版本升级---编辑一提 交。开发商即可进入代码托管平台上传代码了,如果没有信息,点重新部署---编辑一 提交,再进代码托管平台查看